

Technický list
Datum vydání 06/2014
Identifikační č.:
Verze č. 01
Sika® Odbedňovací olej

Sika® Odbedňovací olej

Separační prostředek

Popis výrobku	Sika® Odbedňovací olej je univerzální separační prostředek pro savé, nesavé a ohřívané bednění do +80 °C.
Použití	Sika® Odbedňovací olej je vhodný především pro: ■ hladké a nesavé bednění ■ savé bednění ■ vyhřívané formy do +80 °C ■ svislé bednění ■ ochranu míchacích zařízení
Výhody	Sika® Odbedňovací olej je přípravek připravený ihned k použití, na bázi minerálního oleje. ■ zlepšuje pohledovost betonu ■ snadné a rychlé odformování ■ není nutná doba odvětrání ■ fyzikální a chemické odformovací účinky ■ vynikající přilnavost na svislé bednění Toto vše přispívá: ■ k zamezení přilnavosti betonu na bednění ■ k zvláště hladkému povrchu betonu bez pórů ■ chrání bednění před korozí a před stárnutím
Údaje o výrobku	
Barva	Hnědá kapalina.
Balení	Plastová láhev: 1 l
Podmínky skladování / Trvanlivost	12 měsíců od data výroby pouze v originálních, neotevřených a nepoškozených obalech. Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem. Otevřená balení spotřebujte co nejdříve.
Technické údaje	
Chemická báze	Minerální olej.
Rozpusťnost	V organických rozpouštědlech.
Objemová hmotnost	~ 0,85 ± 0,02 g/cm ³ (při +20 °C)
Provozní teplota	0 °C až +80 °C
Dávkování / Spotřeba	1 l Sika® Odbedňovací olej postačí na: ~ 50 m² ocelového nebo plastového bednění ~ 50 m² dřevěného bednění s povrchovou úpravou



Důležitá upozornění

Povrch bednění musí být suchý a čistý, zbavený rzi a zbytků betonu.

Sika® Odbedňovací olej je přípravek k přímému použití, nesmí se ředit. U silně savého bednění doporučujeme provést dva nástřiky. Nanáší se souvisle v tenké vrstvě po celé ploše. Doporučujeme používat postřikovač. Lze také nanášet v tenké vrstvě štětcem, gumovou stěrkou nebo hadrem.

Po nanesení Sika® Odbedňovací olej je možné ihned ukládat beton.

U strukturovaného bednění hlídejte nanášená množství, aby nedocházelo k hromadění nanášeného množství Sika® Odbedňovací olej.

Přidržitost následujících povrstvení (např. omítky, nátěry, lepidla) na odbedněné plochy není přípravkem Sika® Odbedňovací olej ovlivněna. Doporučujeme však provést vždy kontrolní zkoušku přilnavosti..

Platnost hodnot

Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu.

Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpečnostním listu.

Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na internetové adrese www.sika.cz.

Bezpečnostní předpisy

Ochranná opatření

- Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci.
- Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice.
- Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.
- Odstraňování odpadu - Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
- Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci.
- Fólie je možné recyklovat.

Místní omezení

V závislosti na specifických místních omezeních se mohou výsledné vlastnosti tohoto výrobku v různých zemích lišit. Vždy se řiďte informacemi uvedenými v platném Technickém listu.

Právní dodatek

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz.



Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36,
CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com
<http://www.sika.cz>

